

KÄYTTÖOHJE

LASTENVAUNUJEN AVAAMINEN

Aseta vaunut lattialle (kuva 1a) ja vedä lujasti kahvasta, kunnes taittomekanismi lukittuu (kuva 2, 3).

HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista, että ne on avattu oikein.

TAKAPYÖRIEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Takapyörän irrottamiseksi paina sen keskellä olevaa painiketta (kuva 4) ja irrota pyörä akselista (kuva 5). Pyörä kiinnitetään painamalla painiketta ja työntämällä pyörä akselille niin, että se lukittuu.

HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista, että kaikki pyörät on kiinnitetty oikein.

KÄÄNTYVIEN ETUPYÖRIEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Etupyörät kiinnitetään työntämällä niiden aksleita etujalkojen päihin, kunnes kuuluu tyyppillinen napsahdus (kuva 6). Pyörän irrottamiseksi paina kääntömekanismin yläosassa olevaa painiketta (kuva 7) ja paina akseli sisään.

Kääntyvät etupyörät voi lukita suoraankulkuasentoon. Se tehdään painamalla kääntömekanismin yläosassa olevaa muovivipua (kuva 8).

KAHVAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Vaunujen kahvan korkeuden voi säätää. Se tehdään painamalla kahvan kummallakin puolella ylhäällä olevia pyöreitä painikkeita. Sitten kahvan voi siirtää sopivalle korkeudelle (kuvat 9a, 9b).

SEISONTAJARRU

Vaunuissa on takapyöriin vaikuttava seisontajarru. Jarru laitetaan päälle jarrupoljinta painamalla (kuva 10). Jarru vapautetaan polkimen nostamalla.

HUOMAUTUS! Ennen kuin ala työntää vaunuja, varmista, että seisontajarru on vapautettu.

HUOMAUTUS! Laita jarru aina päälle, kun jätät rattaat viettävälle pinnalle.

HUOMAUTUS! Jarru ei ole tarkoitettu rattaiden hidastamiseen. Sen saa polkaista päälle, kun vaunut ovat pysähtyneet.

HUOMAUTUS! Vaunuja ei saa työntää juosten.

KOPAN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Koppa kiinnitetään painamalla sitä vaunujen runkoon niin, että kopan kummallakin puolella olevat kiinnikkeet lukittuvat vaunujen rungossa oleviin salpoihin (kuvat 11a, 11b). Salvat lukittuvat automaattisesti.

HUOMIO! Varmista, että koppa on kiinnitetty oikein, ennen kuin alat käyttää vaunuja.

Koppa irrotetaan painamalla sen kummallakin puolella olevien kiinnikkeiden painikkeita (kuva 12) ja nostamalla koppa ylös.

ISTUIMEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Istuin kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla kuin koppa (katso kohtaa KOPAN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN ja kuvia 13a, 13b ja 14).

Istuimen voi kiinnittää joko niin, että lapsi istuu kaste kulkusuuntaan tai työntäjään päin (kuvat 13a, 13b).

HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista, että istuin on kiinnitetty oikein.

JALKATUEN SÄÄTÄMINEN

Rattaisa on säädettävä jalkatuki. Paina jalkatuen kummallakin puolella olevia painikkeita ja säädä se sopivaan asentoon (kuva 15).

ETUSUOJUUKSEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Istuimen edessä suojus (turvatanko). Se kiinnitetään painamalla muovitapit käsinajoissa oleviin reikiin (kuva 16). Suojus irrotetaan painamalla kummankin puolen muovitapeissa olevia painikkeita ja vetämällä sen ylös (kuva 17).

HUOMAUTUS! Käytä istuinta aina niin, että suojus (turvatanko) on paikoillaan.

ISTUINVYÖT

Istuimessa on viiden pisteen istuinvyöt (kuva 18). Niitä pitää alkaa käyttää heti kun lapsi oppii istumaan itse. Avaa vyöt irrottamalla haarukat keskosoljesta, laita lapsi istumaan, säädä hihnat niin, että ne ovat lapsen kehoa vasten mutta eivät purista, ja kiinnitä sitten kaikkien yöiden haarukat keskosolkeeseen.

HUOMAUTUS! Käytä istuinvyöitä aina, jos lapsi osaa istua itse.

SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN

Istuimen selkänöjan voi säätää neljään kulmaan. Selkänöjan kallistamiseksi alaspäin vedä sen takaosassa olevasta muovivivusta (kuva 19) ja säädä kulma sopivaksi. Selkänöjan kallistamiseksi ylöspäin riittää, että sitä painetaan ylöspäin, kunnes se on sopivassa asennossa. Se lukittuu automaattisesti (kuva 20).

PUSSI

Vaunujen mukana tulee kätevä pussi. Se kiinnitetään vaunujen kahvaan sen korkeuden säätimien yläpuolella oleviin muovikiinnikkeisiin. Pussissa on myös olkahihna ja kätevä lisälaitte.

SADESUOJUS

Vaunujen mukana tulee sadesuojus, jossa on ilmareikä lapsen kasvojen korkeudella. Se kiinnitetään laittamalla sen toinen pää jalkatuen alle tai kopan takapäin alle ja vetämällä toinen pää kuomon päälle (kuva 22). Sadesuojusta voi käyttää vaunujen molemmissa asennoissa: lastenvaunuina tai istuttavina rattaina.

HYTTYSVERKKO

Vaunujen mukana tulee myös kätevä hytysverkko. Hytysverkko kiinnitetään laittamalla se toinen pää kopan takapäin alle ja toinen kuomun päälle. Hytysverkko on tarkoitettu käytettäväsi silloin, kun vaunuihin on kiinnitetty koppa.

KOPAN SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN

Kopan selkänojan kulman voi säätää. Kulma säädetään kiertämällä kopan alla olevaa nuppia myötä- tai vastapäivään (kuva 23).

KOPAN KUOMU JA KANTOKAHTA

Koppaan kuuluu kuomu. Sen kehys toimii myös istuimen kantokahvana (kahva on tarkoitettu kopan, ei vaunujen kantamiseen).

HUOMIO! Ennen kuin nostat kopan, aseta se pystyyn (kohtisuoraan maata vasten) kannatellen sitä kahvasta.

Kuomun voi säätää. Kuomun asennon säätämiseksi paina kahta alhaalla olevaa pyöreää muovipainiketta (kuva 24).

SOVITTIMELLA VARUSTETUN AUTON TURVAISTUIMEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Ryhmän 0+ lasten turvaistuimen kiinnittäminen aloitetaan asentamalla sovittimet. Sovittimet kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla kuin koppa (katso kappaletta KOPAN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN) (kuvat 25a, 25b, 26).

Napsauta turvaistuimen salvat sovittimiin (kuvat 27, 28).

HUOMIO! Varmista ennen käyttöä, että sovittimet ja turvaistuin ovat lujasti kiinni.

Lasten turvaistuimessa on säädettävä kantokahva. Kahvan säätämiseksi sopivaan asentoon paina sen kummallakin puolella olevia punaisia painikkeita.

Lasten turvaistuin irrotetaan vetämällä sen kummallakin puolella olevista vivuista (kuva 29).

VAUNUJEN TAITTAMINEN KOKOON

Taittomekanismi on kahvan yläosassa. Paina kahvan oikealla puolella olevaa lukitsinta ja vedä kummallakin puolella olevat muovivivut ylös (kuva 30). Pidä kiinni nostetuista vivuista ja paina kahva alas.

Taita runko puolittain (kuva 31), nosta koria niin, että sen jäykiste on muovisen jalkatuen päällä, ja paina kahva sitten kokonaan alas, jolloin vaunut taittuvat kokoon (kuva 32). Vaunut taittuvat vielä pienempään kokoon, kun kahvan painaa alimpaan asentoonsa (kuva 33).

HUOMIO! Ennen kuin taitat vaunut, varmista, että korin jäykiste (ts. sen pohja) on muovisen jalkatuen päällä.









